

1		2		3		4		5		6																																																	
A								A方向	端子线序	1	2	3	4	5	6																																												
									电机引线及颜色	B-绿	/	A+黑	B+黄	/	A-红																																												
B																																																											
<table><tr><th>相数</th><td>2</td><th>额定工作状态</th><td>连续</td></tr><tr><td>基本步距角</td><td>1.8°</td><td>寿命(小时)</td><td>5000H以上</td></tr><tr><td>基本步距角误差(空载)</td><td>±0.09°以下</td><td>温升</td><td>85 K以下</td></tr><tr><td>额定电流</td><td>0.6A</td><td>绝缘耐压</td><td>500V A.C</td></tr><tr><td>电阻(相)</td><td>6.5Ω±10%</td><td>绝缘电阻</td><td>100MΩ以上</td></tr><tr><td>电感(相)</td><td>2.2mH±20%</td><td>绝缘等级</td><td>B</td></tr><tr><td>保持力矩</td><td>0.018N.m</td><td>使用温度范围</td><td>-20° C~+50° C</td></tr><tr><td>径向跳动</td><td>0.025 MM(负载450g)</td><td>使用湿度范围</td><td>20%RH~90%RH(不结霜条件下)</td></tr><tr><td>轴向跳动</td><td>0.075 MM(负载450g)</td><td>保存温度范围</td><td>-20° C~+70° C</td></tr><tr><td>转动惯量</td><td>2.0 g.cm²</td><td>保存湿度范围</td><td>15%RH~95%RH(不结霜条件下)</td></tr><tr><td>电机重量</td><td>0.06 Kg</td><td></td><td></td></tr></table>																相数	2	额定工作状态	连续	基本步距角	1.8°	寿命(小时)	5000H以上	基本步距角误差(空载)	±0.09°以下	温升	85 K以下	额定电流	0.6A	绝缘耐压	500V A.C	电阻(相)	6.5Ω±10%	绝缘电阻	100MΩ以上	电感(相)	2.2mH±20%	绝缘等级	B	保持力矩	0.018N.m	使用温度范围	-20° C~+50° C	径向跳动	0.025 MM(负载450g)	使用湿度范围	20%RH~90%RH(不结霜条件下)	轴向跳动	0.075 MM(负载450g)	保存温度范围	-20° C~+70° C	转动惯量	2.0 g.cm²	保存湿度范围	15%RH~95%RH(不结霜条件下)	电机重量	0.06 Kg		
相数	2	额定工作状态	连续																																																								
基本步距角	1.8°	寿命(小时)	5000H以上																																																								
基本步距角误差(空载)	±0.09°以下	温升	85 K以下																																																								
额定电流	0.6A	绝缘耐压	500V A.C																																																								
电阻(相)	6.5Ω±10%	绝缘电阻	100MΩ以上																																																								
电感(相)	2.2mH±20%	绝缘等级	B																																																								
保持力矩	0.018N.m	使用温度范围	-20° C~+50° C																																																								
径向跳动	0.025 MM(负载450g)	使用湿度范围	20%RH~90%RH(不结霜条件下)																																																								
轴向跳动	0.075 MM(负载450g)	保存温度范围	-20° C~+70° C																																																								
转动惯量	2.0 g.cm²	保存湿度范围	15%RH~95%RH(不结霜条件下)																																																								
电机重量	0.06 Kg																																																										
图纸编码	/																																																										
物料代码	/		HX12500-6Y(51021) 端子线序及颜色																																																								
版本	A1.0																																																										
变更内容 Revision Record	电机引线颜色及接线图		励磁顺序(2相励磁)		标签内容		客户签字确认																																																				
初次发放							<table><tr><th>标记</th><th>处数</th><th>更改文件号</th><th>签名</th><th>年月日</th></tr><tr><td>设计</td><td></td><td></td><td>标准化</td><td></td></tr><tr><td>校核</td><td></td><td></td><td>工艺</td><td></td></tr><tr><td>审核</td><td></td><td></td><td>批准</td><td></td></tr></table>									标记	处数	更改文件号	签名	年月日	设计			标准化		校核			工艺		审核			批准																									
标记	处数	更改文件号	签名	年月日																																																							
设计			标准化																																																								
校核			工艺																																																								
审核			批准																																																								
签字The signature	注:电机引出线颜色和线序以实物为准		初始方向:按照表的励磁顺序从安装面看顺时针方向		保持力矩		视图方式: 																																																				
日期 Date							比例 2:1																																																				
/							 深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM																																																				