

A方向	端子线序	1	2	3	4	5	6
654321	电机引线及颜色	B- 蓝	/	A- 绿	B+ 红	/	A+ 黑




相数	2	额定工作状态	连续
基本步距角	1.8°	寿命（小时）	5000H以上
基本步距角误差（空载）	±0.09° 以下	温升	85 K以下
额定电流	0.75A	绝缘耐压	500V A.C
电阻（相）	7.5Ω±10%	绝缘电阻	100MΩ以上
电感（相）	6mH±20%	绝缘等级	B
保持力矩	0.08N.m	使用温度范围	-20° C~+50° C
径向跳动	0.02 MM(负载450g)	使用湿度范围	20%RH~90%RH(不结霜条件下)
轴向跳动	0.08 MM(负载450g)	保存温度范围	-20° C~+70° C
转动惯量	12 g.cm^2	保存湿度范围	15%RH~95%RH(不结霜条件下)
电机重量	0.14 Kg		



图纸编码	
/	
物料代码	
/	
版本	
A1.0	
变更内容 Revision Record	
初次发放	
签字The signature	
日期 Date	
/	

电机引线颜色及接线图




注：电机引出线颜色和线序以实物为准

励磁顺序（2相励磁）

CW	Step	A	B	A-	B-	CCW
	1	+	+	−	−	
	2	−	+	+	−	
	3	−	−	+	+	
	4	+	−	−	+	

初始方向：按照表的励磁顺序从安装面看顺时针方向

标签内容



客户签字确认

标记	处数	更改文件号		签名	年 月 日
设计			标准化		
校核			工艺		
审核			批准		
图样标记	H		共 1 张	第 1 张	

视图方式：

比例 2:1

1102HS08A5
两相混合式步进电机

汉德保电机

深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM